

Техническая спецификация

Характеристики ESQ PR 90S2-SDN-B1-S12-IP55-Y2-IE2 1.5/3000-B3

1	Мощность, кВт	1.5
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	81.3
5	Cosφ	0.84
6	Ток, А	5, 8/3, 3
7	Ip/In	7.6
8	Мр/Мп	2.2
9	Мтах/Мп	2.3
10	Скорость, об/мин	3000
11	Соединение	Δ/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6205 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
16	Задний подшипник	6205 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы (B3)
21	Датчики температуры статора	3 биметаллических датчика

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

Согласовано:

должность
подпись
Ф.И.О.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

Лист

1

[illegible]